

DCK



20V MAX
Lithium-Ion



MOTOR SIN ESCOBILLAS EC
alta eficiencia,
potente y duradero



AJUSTE DE 2 VELOCIDADES
cumple diferentes requisitos de
trabajo



MODO DE AFLOJADO INTELIGENTE



MODO DE AHORRO DE ENERGÍA



www.dcktool.com



CUERPO COMPACTO
fácil de transportar y
cómodo de sostener



Cuerpo compacto, par fuerte

KDPB358
(TIPO FK/EM/Z)

LLAVE DE IMPACTO
INALÁMBRICA SIN ESCOBILLAS

(TIPO FK) 5.0Ah×2, cargador de 4A
(TIPO EM) 4.0Ah×2, cargador de 2A
(TIPO Z) Solo, empaque en caja a color

Batería	20V MAX/5.0Ah×2/4.0Ah×2/Solo	
Tamaño Estándar de Tornillo	M12-M18	
Tamaño del Cuadradillo	12.7mm(1/2")	
Velocidad en Vacío	Baja	0-2000/min
	Media	0-2400/min
Frecuencia de Impacto	Baja	0-2900/min
	Media	0-3200/min
Ajuste de Par	Baja	300N.m
	Media	358N.m
Par para Aflojar Tuercas	500N.m	
Peso Neto	1.7/1.7/1.1kg	