



Cuerpo Ultra-Compacto pero potente



MOTOR SIN ESCOBILLAS
POTENTE
Entrega 208N.m de torque máximo



MODO AUTORROSCANTE
Para operación precisa



ILUMINACIÓN TRI-LED
Ilumina el área de trabajo
eliminando sombras



www.dcktool.com



CUERPO COMPACTO
DE 107mm
Para acceso en
espacios reducidos

USUARIOS OBJETIVO

Instalador de gabinetes + carpintero
Electricistas
Administrador de propiedades e instalaciones
Trabajador metalúrgico + cerrajero
Plomero

KDPL208 (TIPO EM/ADM/Z)

ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO SIN ESCOBILLAS

(TIPO EM) 2 baterías de 4.0Ah, Cargador de 2A
(TiPO ADM) 2.0Ah×1, 2A Cargador
(TIPO Z) Solo la herramienta, empaque en caja de color

Batería	20V MAX/4.0Ah×2/2.0Ah×1/Solo	
Salida de potencia máx	600W	
Capacidad de sujeción	6.35mm Hex	
Tamaño de tornillo estándar	M5-M16	
Ajuste de torque	Bajo	28N·m
	Medio	170N·m
	Alto	208N·m
Velocidad sin carga	Bajo	0-1000/min
	Medio	0-2600/min
	Alto	0-3200/min
Frecuencia de impacto nominal	Bajo	0-700/min
	Medio	0-3600/min
	Alto	0-4300/min
Peso neto	1.7/1.4/1.0kg	