

CATÁLOGO

POTENCIA Y PRECISIÓN

AL ALCANCE DE TUS MANOS



DCK

www.dcktools.co

**TALADRO PERCUTOR BATERÍA 20V
13MM (1/2") 120NM 850W + 2 BAT 4AH Y CARG**

REF **KDJZ03-13** COD **145592**



Batería: 20VMAX /4.0Ahx2
Máx. Potencia de salida: 850W
Máx. Capacidad de sujeción: 13 mm
Diámetro del to millo: 10 mm
Frecuencia de impacto: 0-3200/min
Velocidad sin carga: 1.ª marcha 0-500 /min
2da marcha 0- 2000/min
Máx. Diámetro de fresado: A cero
Φ13mm Pared de ladrillo Φ13mm
Madera Φ45mm
Para configurar la cola: 24+2
Máx. Par de torsión:120 N.m.

Peso
neto 2,2 kg **MOTOR BL**

**TALADRO ATORNILLADOR CON BATERÍA DE 20V
MANDRIL DE 13MM (1/2") 120NM 850W+2 BAT 4AH Y CARGADOR**

REF **KDJZ06-13** COD **145593**



Batería: 4,0Ah x2
Máx. Potencia desalida:850W
Capacidad máxima de sujeción:1 3 mm
Diámetro máximo del tornillo: 10 mm
Velocidad sin carga:1.ªmarcha
0-500/min2.ªmarcha0-2000/min
Diámetro máximo de perforación:
Acero Φ16 mm
Madera Φ45 mm
Ajuste de par: 23+1
Par máximo: 120N/m

Peso
neto 2,4 kg **MOTOR BL**

**TALADRO PERCUTOR CON BATERÍA 20V
MANDRIL DE 13MM (1/2") 60NM 500W +2 BAT 4AH Y CARG 20+2**

REF **KDJZ2060I** COD **145591**



Batería: 20VMAX/4.0Ahx2
Máx. Potencia de salida: 500W
Máx. Capacidad de sujeción:13 mm
Frecuencia de impacto nominal:
0-34500/min
Velocidad sin carga:
1.ª marcha0-600/min
2da marcha0-2300/min
Máx. Diámetro de perforación:
Acero Φ13mm
Pared de ladrillo Φ13mm
Madera Φ38mm
Ajuste de par: 20+2
Máx. Par de torsión:60 N.m

Peso
neto 1,5 kg **MOTOR BL**

**TALADRO ATORNILLADOR BATERÍA DE 20V
MANDRIL 13MM (1/2") 60NM 500W +2 BAT 4.0AH Y CARG 20+1**

REF **KDJZ2060** COD **145588**



Batería: 2,0 Ah x 2 Má x.
Potencia de salida: 500W
Máx. Capacidad de sujeción: 13 mm
Velocidad sin carga:
1.ª marcha 0-600/min
2da marcha 0-2300/min
Máx. Diámetro de perforación:
Acero Φ13mm
Madera Φ38mm
Ajuste de par: 20+1
Máx. Par de torsión:60 N.m

Peso
neto 1,4 kg **MOTOR BL**

**TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR BAT 20V CON MANDRIL 13MM (1/2")
160NM 1000W SIN CARBONES + 2 BAT 5.0AH + CARG**

REF **KDJZ20160i(TYPE FK)** COD **145588**



Motor sin e scobillas Entrega de hasta 160N.m
de par de torsión
DSC: tencnología de control de seguridad
Protege la máquina y al usuario cuando la
broca se atasca
Portabroca s metálico de trinquete de 13mm
Resistente y duradero
Ajuste de par de torsión 19+2
Para una variedad de aplicaciones
Ajuste de 2 velocidades
Alto par para atornillar, alta velocidad para
perforar
Luz de trabajo LED
Mango de goma
Cómoda de sujetarG

Peso
neto 2,2 kg **MOTOR BL**

**TALADRO PERCUTOR, MANDRIL DE 13MM 1/2" Y
ATORNILLADOR DE 6.35MM 1/4" BAT 20V+2BAT 4AH Y CARG EN MALETIN**

REF **KDKIT26** COD **145599**



Batería: 20VMAX/4.0Ahx2
Incluye: DCJZ2060I y DCPL208
65 min.

Peso
neto 6,2 kg **MOTOR BL**

ROTOMARTILLO COMBINADO SDS-PLUS.
BATERÍA 20V 22.2MM (7/8") 2.8J 2 BAT 4AH Y CARG

REF **KDZC04-24**

COD **145570**



Batería: 20 V máx./4.0 Ah x 2
Máx. Potencia de salida: 500W
Energía de Impacto: 2.8J
Velocidad sin carga: 0-1000/min
Frecuencia de impacto nominal:
0-4500/min
Máx. Capacidad de perforación
Concreto: Ø24mm
acero: Ø13mm
Madera: Ø28mm

Peso
neto 3,2 kg **MOTOR BL**

ATORNILLADOR DE IMPACTO BATERÍA
20V 6.35MM (1/4") 208NM 600W + 2 BAT 4AH Y CARG

REF **KDPL208**

COD **145559**



Batería: 20 V máx./4.0 AH*2
Máx. Potencia de salida: 600W
Capacidad de sujeción: hexagonal de 6,35 mm
Tamaño de perno estándar: M5-M16
Ajuste de par: en granaje L: 28 N-m
Engranaje M: 170N-m
Marcha H: 208N-m
Velocidad sin carga : Marcha L: 0-1000/min
Engranaje M: 0-2500/min.
Marcha H: 0-3200/mn.
Frecuencia de impacto no minal:
engranaje L: 0-700/min

Peso
neto 1,8 kg **MOTOR BL**

PISTOLA DE IMPACTO BATERIA 20V
12.7MM (1/2") 358NM 400W + 2 BAT 4AH Y CARGADOR

REF **KDPB358**

COD **145582**



Batería: 20VMAX/4.0Ahx2
Máx. Potencia de salida: 400W
Tamaño de perno estándar: M12-M18
Tamaño d e la unidad cuadrada: 12,7 mm (1/2 ")
Velocidad sin carga: baja 0-2000/ min
Alto 0-2400/min
Frecuencia de impacto: Baja
0-2900 /min
Alto 0-3200/min
Ajuste de par:
Bajo 300N.m
Alto 358N.m
Par de torsión para romper
tuercas: 500 N.m

Peso
neto 1,7 kg **MOTOR BL**

PISTOLA DE IMPACTO BATERÍA 20V
MANDO 13MM (1/2") 910NM 750W + 2 BAT 5AH Y CARGADOR

REF **KDPB698**

COD **145581**



Batería: 20VMAX/5.0Ahx2 Máx. Potencia de
salida: 750W Tamaño de la unidad cuadrada:
12,7 mm (1/2 ")
Velocidad sin carga: 1 marcha 500/min.
2velocidades 1200/min
3velocidades 1900/min
4velocidades 2200/min
Frecuencia de impacto: 1 marcha 1000 /min
2velocidades 1700 /min
3velocidades 2400 /min
4velocidades 2700 /min
Ajuste de par: 1 marcha 300 N.m
2 engranajes 400N .m
3 engranajes 500N.m
4 marchas 698N.m
Par de torsión para romper tuercas : 910 N.m
Tamaño de perno estándar: M10-M24

Peso
neto 2,5 kg **MOTOR BL**

PISTOLA DE IMPACTO A BATERIA 20V
MANDO 19MM (3/4") 1280 NM SIN CARBONES + 2 BAT 5AH

REF **KDPB1288(TYPE FK)**

COD **145583**



Motor sin escobillas
Entrega hasta 1280N-m de Par
DVR: Tecnología de reducción de vibraciones
Mejora la comodidad de operación
Luz LED de trabajo
Control de 3 velocidades
Cumple con diferentes requisitos de trabajo
Modo inteligente de aflojado
Previene la caída accidental de las tuercas

Peso
neto 2,5 kg **MOTOR BL**

TALADRO PERCUTOR 13MM 1/2"+
PISTOLA IMPACTO 13MM 1/2" BAT 20V SIN CARBONES + 2

REF **KDKIT28(TYPE EK)**

COD **145598**



Motor sin escobillas (brushless)
Torque máximo: ~60Nm
Mandril: 1/2" (13 mm aprox.)
Velocidades (sin carga): 0-600 / 0-2300 rpm
Modos de operación: 3 modos
(taladro, percusión, atornillado)
Llave de impacto DCPB358
Torque máximo: 358 Nm
Encastre: 1/2"
Velocidad sin carga (alta): ~0-3300 rpm

(datos varían según fuente)
Funciones adicionales: modo Eco, parada automática
con rotación inversa en ciertas condiciones

Peso
neto 6,2 kg **MOTOR BL**

PISTOLA IMPACTO 12.7MM 1/2" +
ATORNILLADOR IMPACTO 6.35MM 1/4" BAT 20V SIN CARB +

REF **KDKIT29(TYPE EK)** COD **145597**

Motor sin Escobillas

Atornillador de impacto KDPL208:
Cuerpo compacto de solo 107 mm
Control de 3 velocidades
Modo autorroscante

Llave de Impacto KDPE358
Cuerpo compacto de 129 mm
Control de 2 velocidades: Cumple con
diferentes requisitos de trabajo;
Modo Eco: Aumenta la vida útil de trabajo en un 30%



Peso
neto ? kg

MOTOR BL

PULIDORA ANGULAR 20V
115MM (4-1/2") + 2 BAT 4AH Y CARGA

REF **KDSM03-115** COD **145501**



Batería: 4.0Ahx2 MAX. P potencia
de salida: 630W
Diámetro máximo de la rueda: Ø155 mm
Diámetro del agujero, de rueda: Ø22mm
Diámetro de eje: 5/8"

Peso
neto 2,3 kg

MOTOR BL

PULIDORA ANGULAR BAT 20 V
115MM (4-1/2") 1000W SIN CARBONES + 2 BAT 5AH +
CARGADOR

REF **KDSM04-115(TYPE FK)** COD **145503**



Motor sin escobillas
Selector de 3 velocidades electrónicas
Sistema de cambi o rápido sin herramientas
Filtro metálico antipolvo desmontable
Múltiples sistem as de protección
Protector de esmerilado sin herramientas

Peso
neto ? kg

MOTOR BL

POLICHADORA ANGULAR 180MM
(7") 500-3000RPM 20V

REF **KDSP02-180** COD **145071**

Batería: 20 V máx./4.0 Ah x 2
Máx. Potencia de salida: 600W
Velocidad sin carga: 500-3000 / min
Tamaño de la rueda: Ø180mm
Modo de velocidad: 1-2-3-4-5-6
Diámetro de eje: 5/8"-11UNC



Peso
neto 2,1 kg

MOTOR BL

SIERRA CIRCULAR INALÁMBRICA
20V 185MM (7-1/4") 850W + 2 BAT 4AH Y CARGADOR

REF **KDMY02-185** COD **145401**



Batería: 4,0 Ah x 2
Máx. Potencia de salida: 850W
Velocidad sin carga: 5000/min
Diámetro de la hoja: Ø185mm
Diámetro de la hoja: Ø20 mm
Capacidad máxima de corte:
0" 65 mm 45" 45mm
Ángulo de c orte máximo: 45°

Peso
neto 4,1 kg

MOTOR BL

SIERRA SABLE 180MM BATERIA 20V
3000RPM 450W SIN CARBONES+1 BAT 4AH Y CARGADOR

REF **KDJF22(TYPE DM)** COD **145048**



Motor sin escobillas
Longitud de carrera de 22 mm y 3000 SPM
Nuevo sistema de absorción de vibraciones
mejorado
Sistema de cambio de hoja sin
herramientas Diseño de una sola mano

Capacidad máxima de corte
Metal: 15mm
Madera: 180mm
Tubería: Ø100mm

Peso
neto ? kg

MOTOR BL

MOTOSIERRA A BATERIA 20V 200MM
(8") 700W 10M/S SIN CARBONES 2 BAT 4AH + CARGADOR

REF **KDML20081 (TYPE EM)** COD **146052**



Velocidad sin carga (cadena) 10 m/s
Longitud máxima de la guía / lamina (barra de sierra) 200 mm
Peso neto 2,3kg (para versiones EM / DM) / 1,7 kg en versión Z (solo cuerpo)
Motor / tipo Motor sin escobillas (brushless)
Ajuste de tensión de cadena
Ajuste sin herramientas (tool-less)
Lubricación Bomba manual de aceite (manual oil pumping)

Peso neto **2.3 kg**

TIJERA PARA PODAR RAMAS DE 35MM (1-3/8") BAT 20V SIN CARBONES + 2 BAT 2AH + CARGADOR

REF **KDYD35S (TYPE AM)** COD **146041**



rchas: ramas duras Ø20mm
Potencia de salida máxima 400W
Modos / marchas de corte 4 velocidades ajustables (gears)
Capacidad de corte (diámetro de rama) 1"marcha: ramas duras Ø20mm / ramas blandas Ø20mm 2"marcha: ramas duras Ø25mm / ramas blandas Ø25mm 3"marcha: ramas duras Ø25mm / ramas blandas Ø30mm 4"marcha: ramas duras Ø25mm / ramas blandas Ø35mm
Peso neto 1,6kg (con batería) / 1,0kg (solo el cuerpo)
Motor brushless (sin escobillas)
Hoja de acero SK5 con recubrimiento de Teflón (antiadherente / protección al desgaste)
Doble interruptor de seguridad para evitar arranques accidentales
Función de cambio electrónico ("electronic shift") para adaptar marcha según condiciones de trabajo
Empuñadura recubierta de goma para mayor confort

Peso neto **1.6 kg**

SIERRA SABLE 32MM BATERIA 20V 0-2800RPM 900W SIN CARBONES + 2 BAT 4AH + CARGADOR

REF **KDJF32 (TYPE EM)** COD **145549**



Motor sin escobillas
Acción de corte orbital/recta de 4 posiciones
Ajuste de 6 velocidades
Tecnología de Súper Control de Vibración
Sistema de Cambio de Cuchillas sin Herramienta

Capacidad de Corte
Metal: 20mm
Madera: 255mm
Tubo de acero: Ø130mm

Peso neto **? kg**

BATERIA LITIO ION 20V 2AH

REF **FFBL2020** COD **145702**



Batería Ion Litio FFBL2020 DCK
Conecte firmemente las baterías a las herramientas para trabajos de alta intensidad con su mecanismo deslizante y bloqueo con un solo dedo
Características
Tiempo de carga:
Con cargador de 2A (FFCL20-02): 60 min
Con cargador de 4A (FFCL20-04): 35 min
Indicador de carga de batería
Placa de níquel
Ventajas

Carcasa reforzada buena para la resistencia a las vibraciones o golpes externos
Con una barrera protectora que evita eficazmente que entre polvo en la batería
La silicona sellante protege eficazmente el chip del polvo o del metal
Protecciones:
Contra sobrecarga - Contra sobrecarga

Peso neto **2.9 kg**

BATERIA LITIO ION 20V 5AH

REF **FFBL2050** COD **145702**



Batería Ion Litio FFBL2050 DCK
Conecte firmemente las baterías a las herramientas para trabajos de alta intensidad con su mecanismo deslizante y bloqueo con un solo dedo
Características
Tiempo de carga:
Con cargador de 2A (FFCL20-02): 150 min
Con cargador de 4A (FFCL20-04): 80 min
Indicador de carga de batería
Placa de níquel
Ventajas
Carcasa reforzada buena para la resistencia a las vibraciones o golpes externos
Con una barrera protectora que evita eficazmente que entre polvo en la batería
La silicona sellante protege eficazmente el chip del polvo o del metal
Protecciones:
Contra sobrecarga
Contra sobrecarga

Peso neto **2.9 kg**

CARGADOR PARA BATERIA 20V 2A

REF **FFCL20-02** COD **145730**



Cargador para batería FFCL20-02 DCK
Características
Tiempo de carga:
Batería de 2Ah(FFBL2020): 60 min
Batería de 5Ah(FFBL2050): 150 min
Amperaje: 2 A

Peso neto **2.9 kg**

CARGADOR PARA BATERIA 20V 4A

COD 145731



Cargador para batería FFCL20-04
CK
Características
Tiempo de carga:
Batería 2Ah (FFBL2020): 35 min
Batería 5Ah (FFBL2050): 80 min
Amperaje: 4 A

**TALADRO ATORNILLADOR BATERIA
12V 10MM (3/8") 35NM 230W+2 BAT 2AH Y CARGADOR**

REF KDJZ23-10 COD 145589



Batería: 12VMAX/2.0Ah*2 Máx.
Potencia de salida: 230W Máx.
Capacidad de sujeción: 10 mm Máx.
Diámetro del tornillo: 7 mm.
Velocidad sin carga:
1.ª marcha 0-460 /min
2da marcha 0-1600 /min
Máx. Diámetro de fresado:
Acero Ø10mm Madera Ø20mm
Configuración de toque: 20+1
Máx. Par de torsión: 35 N.m.

Peso neto 0,93 kg MOTOR BL

**TALADRO PERCUTOR. BATERIA 12V
MANDRIL 10MM (3/8") 35NM 230W+2 BAT 2AH Y CARGADOR**

REF KDJZ23-10I COD 145590



Batería: 12VMAX/2.0Ah*2
Máx. Potencia de salida: 230W
Máx. Capacidad de sujeción: 10 mm
Máx. Diámetro del tornillo: 7 mm
Frecuencia de impacto: 0-2400/min
Velocidad sin carga: Baja: 0-460/min
Alto: 0-1600/min
Máx. Diámetro de perforación:
Acero: Ø10mm
Pared de ladrillo: Ø8mm
Madera: Ø20mm
Ajuste de par: 20+2
Máx. Par de torsión: 35N.m

Peso neto 1,0 kg MOTOR BL

**ATORNILLADOR DE IMPACTO BATERIA
12V 6.35MM (1/4") 140NM 250W+2 BAT 2AH Y CARG
TALADRO PRECUTOR 12V**

REF KDKIT25(TYPE EK) COD 145596



Motor sin Escobillas
Atornillador de Impacto KDPL04-8
Cuerpo compacto de 125 mm
Ajuste de 2 velocidades para una variedad de aplicaciones
Modo de autorroscante
KDZ23-10I
20+2 configuraciones de par de torsión para una amplia gama de aplicaciones de perforación, fijación y perforación con martillo

**ATORNILLADOR DE IMPACTO
BATERIA 12V 6.35MM (1/4") 140NM 250W+2 BAT 2AH Y CARG**

REF KDPL04-8 COD 145560



Batería: 12VMAX/2.0Ah*2
Máx. Potencia de salida: 250W
Tamaño de perno estándar: M5-M14 mm
Capacidad de sujeción: 6.35 mm
Velocidad sin carga: 0-1200/0-3300 /min
Frecuencia de impacto: 0-1600/0-4000/min
Máx. Par de sujeción: 140 N.m
Peso neto: 0,9 kg

Peso neto 0,9 kg MOTOR BL

**SIERRA SABLE 65MM BATERIA 12V
3000RPM 150W SIN CARBONES+2 BAT 2AH Y CARGADOR**

REF KDJF15(TYPE EK) COD 145049



Potencia de salida
Aproximadamente 150 W
Longitud de carrera (stroke) 14,5 mm
Velocidad sin carga 0 - 3.000 golpes por minuto (rpm equivalente para sierra)
Máxima capacidad de corte
Metal: 8 mm
Madera: entre 60 mm
Tubería / Ø d e corte de tubo: Ø 50 mm
Peso neto 1,2 kg (versión completa) / 1,0 kg (solo cuerpo)
Sistema de cambio de hoja para cambio rápido
Velocidad ajustable
Selector multifunción para cambiar tipo de corte (madera, metal, tubo)
Bloqueo del interruptor / mecanismo de bloqueo para evitar activaciones accidentales

Peso neto 1,2 kg MOTOR BL

**RATCHET A BATERIA 12V 9.5MM
(3/8") 54NM 0-280RPM 220W SIN CARBONES 2 BAT 2AH +
CARGADOR**

REF **KDPB04-10(TYPE EK)** COD **145545**



Voltaje 12 V MAX
(se indican baterías de 2.0Ah x2 o solo cuerpo)
Potencia máxima 220 W
Velocidad sin carga 0 - 280 rpm
(revoluciones por minuto)
Torque máximo 54 N-m
Tamaño de perno / rosca estándar
compatible M5 - M12
Eje / encastrado cuadrado
(square drive) 9,5 mm (3/8")
Peso neto 1,0kg (versión con baterías)
/ 0,8kg (solo cuerpo)
Motor sin escobillas (brushless)
Gatillo de velocidad variable
Cabeza de carraca extendida para acceder a
espacios reducidos

Peso
neto 1,0 kg **MOTOR BL**

BATERIA LITIO ION 12V 2AH

REF **LB1220-2** COD **145703**



Batería de Litio LB1220 DCK Cargue
completamente su taladro
inalámbrico en solo 40 minutos.
Ideal para quienes buscan eficiencia
sin largos tiempos de espera.
Características
Ligera y Potente: Pesa solo 0.4 libras,
ideal para uso prolongado sin fatiga.
Protección Avanzada: Sistema
contra sobrecarga que prolonga la
vida útil de la batería.

Compatible con todas las herra

**ATORNILLADOR A BAT 4V 2AH 6.35MM
HEX 5NM 36W CARGADOR USB-C**

REF **KDPL04-5(TYPE E)** COD **145561**



Voltaje / Bateria 4 V / 2.0 Ah Li-ion
Velocidad sin carga 3 00 rpm
Par máximo (torque) 5 N-m
Longitud / tipo de encastrado (mandril)
6,35 mm hex (1/4")
Diámetro máximo de tornillo 5 mm
Ajustes de torque / marchas 3 niveles (1-2-3)
Peso neto 0,29 kg
Dos luces LED de iluminación frontal
Mango con recubrimiento de goma
para mejor agarre
Carga mediante puerto Type-C
Diseño compacto para trabajos en
espacios reducidos

Peso
neto 0,29 kg **MOTOR BL**

**TALADRO 10 mm (3/8") 3000RPM
300W 110V/60HZ/1F**

REF **KJZ10A(110V)** COD **145131**



Potencia: 300 W
Velocidad sin carga: 0 - 3.000 rpm
(revoluciones por minuto)
Mandril: 10 mm (de tipo mandril con llave)
Capacidad máxima de perforación:
En madera: ~18 mm
En acero / metal: ~10 mm
Peso: ~1,5 kg
Regulación de velocidad
(gatillo de velocidad variable)
Modo de sentido inverso (para destornillar)
Botón de bloqueo del gatillo para operación
continua

Peso
neto 1,5 kg

**TALADRO PERCUTOR 13 MM (1/2")
45000RPM 6.5A 710W 110V/60HZ/1F**

REF **KZJ16** COD **145140**



Entrada de energía nominal: 710W
Velocidad sin carga: 0-3000/min
Frecuencia de impacto nominal:
0-45000/min.
Máx. Capacidad de perforación:
Acero: Φ13 mm
Pared de ladrillo: Φ16mm
Madera: Φ30mm

Peso
neto 2,0 kg

**ROTOMARTILLO SDS-PLUS 26MM (1")
3J 7.2A 800W 110V/60HZ/1F**

REF **KZC05-26B** COD **145120**



Entrada de energía nominal: 800W
Energía de impacto: 3.0J
Velocidad sin carga: 0-1200/min
Frecuencia de impacto nominal:
0-4000/min
Máx. Capacidad de perforación:
Hormigón Φ26mm

Peso
neto 2,93 kg

ROTOMARTILLO SDS-MAX 38MM (1-1/2)
7.9J 10A 1100W 110V/60HZ/1F

REF **KZC03-38**

COD **145101**

Entrada de energía nominal: 500W
Velocidad sin carga: 16000/min
Máx. Ancho de cepillado: 82 mm
Máx. Profundidad de cepillado: 1mm



Peso
neto **2,9 kg**

MARTILLO HEXAGONAL 17MM 16.8J
1400W 3900RPM 110V/60HZ/1F

REF **KZG06-6S(110V)**

COD **145110**



Potencia nominal de entrada 1.400 W
Energía de impacto 16,8 J
Frecuencia de impactos 3.900 impactos por minuto
Peso neto 6,8 kg
Tipo de portaherramientas / encastre Hex / Hexágono de 17 mm ("HEX quick-change chuck")
Accesorios incluidos

Punta (chisel) de 17x280 mm, cincel plano 17x280 mm, grasa (lubricante), mango auxiliar, llave especial, escobillas de carbón, maletín plástico Sistema de absorción de vibraciones mejorado para reducir fatiga del operador

Peso
neto **6,8 kg**

MEZCLADOR DE PINTURA Y MORTEROS 160MM 620RPM 1010W 110V/60HZ /1F

REF **KQU02-160B**

COD **145099**



Entrada de energía nominal: 1010W
Velocidad sin carga: 620/min
Máx. Diámetro de la paleta agitadora: 160 mm.
Diámetro de la rosca de la paleta agitadora: M12

Peso
neto **3,5 kg**

TALADRO MANDRIL 16MM (5/8")
1100RPM 9A 1010W 110V/60HZ/ 1F

REF **KJZ03-16A**

COD **145130**



Entrada de energía nominal: 1010W
Velocidad sin carga: 620/min
Capacidad máxima de perforación
Acero Ø16mm
Madera Ø36mm

Peso
neto **3,2 kg**

TALADRO PERCUTOR 13MM (1/2")
41600RPM 500W 110V/60HZ+40 ACCESORIOS

REF **KZJ04-13**

COD **145151**



Entrada de energía nominal: 500W
Velocidad sin carga: 0-2600/min
Frecuencia de impacto nominal: 0-41600/min.
Máx. Capacidad de perforación:
Acero: Ø10 mm
Pared de ladrillo: Ø13mm
Madera: Ø25mm

Peso
neto **2,0 kg**

PULIDORA ANGULAR
114.3 MM (4-1/2") 11800 RPM 850W
110V/60HZ /1F

REF **KSM03-115**

COD **145091**



DCK KSM03-115 (110V) PULIDORA ANGULAR
Entrada de energía nominal: 850W
Velocidad nominal: 11800/min
Diámetro máximo de la rueda: Ø115 mm
Diámetro del agujero, de rueda: Ø22mm
Rosca del husillo: 5/8"
Peso neto: 3,1 kg
110V/60HZ /1F

Peso
neto **3,1 kg**

PULIDORA ANGULAR 115MM
(4-1/2") 11800RPM 1100W 110V/60HZ/1F

REF **KSM17-115B(110V)** COD **145075**



Motor de 1100W de alta eficiencia
Estructura a prueba de polvo tipo laberinto
Cuerpo ultra delgado de 186mm
Brida y protector de molienda sin herramientas
Mango auxiliar antivibración
Engranajes de alta resistencia
Brida protector de molienda sin herramientas
Asas auxiliares antivibración

Peso
neto 7kg

PULIDORA ANGULAR 125MM (5")
11800RPM 1200W 110V/60HZ/1F

REF **KSM02-125B** COD **145073**



Entrada de energía nominal: 1200W
Velocidad sin carga: 11800 /min
Diámetro máximo de la rueda: Φ125 mm
Diámetro del agujero. de rueda: Φ22mm
Diámetro de eje: 5/8"

Peso
neto 3,1 kg

PULIDORA ANGULAR 180MM
(7") 8300RPM 2200W 110V/60HZ/1F

REF **KSM180A** COD **145092**



Entrada de energía nominal: 2200W
Velocidad nominal: 8300 /min Diámetro
máximo de la rueda: Φ180 mm
Diámetro del agujero. de rueda: Φ22 mm
Diámetro de eje: 5/8"

Peso
neto 5,0 kg

PULIDORA ANGULAR
228.6MM (9") 6600RPM 2200W 110V/60HZ/1F

REF **KSM03-230** COD **145072**



Entrada de energía nominal: 2200W
Velocidad nominal: 6600 /min
Diámetro máximo de la rueda: Φ230 mm
Diámetro d el agujero. de rueda: Φ22mm
Diámetro de eje: 5/8"

Peso
neto 5,0 kg

POLICHADORA 180MM M14 690-
3800RPM 1400W 110V/60HZ/1F

REF **KSP04-180** COD **145070**



Entrada de energía nominal: 1400W
Velocidad sin carga: 690-3800/min
Tamaño de la rueda: Φ180 mm
Diámetro de eje: 5/8"

Peso
neto 3,4 kg

PULIDORA RECTA 125MM 5300RPM
710W 110V/60HZ/1F

REF **KSS125B** COD **145002**

Entrada de energía nominal: 710W
Velocidad sin carga: 5300/min
Diámetro máximo de la rueda:
Φ125 mm de diámetro del orificio de rueda: Φ20mm



Peso
neto 4,3 kg

MOTORTOOL RECTA 6MM 3800-8300RPM 7A 750W 110V/60HZ/1F

REF **KSJ06-25** COD **145001**

Entrada de energíanominal: 750W
Velocidad sin carga: 3800-8300 /min
Diámetro máximodelamuela
abrasiva: $\Phi 25$ mm
Tamaño máximodelapinza: $\Phi 6$ mm
Diámetro de eje: 5/8"



Peso
neto 1,6 kg

MOTORTOOL RECTA 25MM 27000RPM
400W 110V/60HZ/1F

REF **KSJ02-25(110V)** COD **145004**

Potencia nominal de entrada 400 W
Velocidad sin carga 27,000 rpm
Diámetro máximo de disco / rueda de esmeril 25 mm
Tamaño de porta-mecha / collet 6 mm
Peso neto ~1,8 kg
Tipo / cuerpo / carcasa
Caja de engranajes metálica (metal gearbox)
Cuerpo con diseño antideslizante / agarre seguro
Interruptor trasero (rear switch)
Selector multifunción para: esmerilar,
pulir, cortar y grabar
(grinding, polishing, cutting, engraving)
Orificios de disipación
(heat dissipation)
grandes para permitir operación continua sin sobrecalentamiento



Peso
neto 1,6 kg

MOTORTOOL RECTA 14000-30000RPM
105W 110V/60HZ/1F

REF **KSJ03-10(110V)** COD **145003**

Potencia nominal de entrada: 105 W
Velocidad sin carga: 14.000 a 30.000
rpm (ajustable)
Tipo de portaherramientas: Collet de 3 mm
Diámetro máximo de la fresa: 10 mm
Peso neto: Aproximadamente 0,6 kg
Aplicaciones: Pulido, grabado, esmerilado
y corte ligero en materiales como metal,
plástico, madera y cerámica
Diseño: Compacto y ergonómico,
con cuerpo antideslizante para un agarre seguro
Interruptor trasero para encendido y apagado



Peso
neto 0,6 kg

TRONZADORA 355MM (14") 2000W
3800RPM 110V/60HZ/1F

REF **KJG02-355(110V)** COD **145180**



Potencia nominal 2.000 W
Velocidad sin carga 3.800 rpm
Diámetro del disco 355 mm
Diámetro del agujero del disco 25,4 mm
Ángulo de corte 0° - 45°
Capacidad máxima de corte
Barra redonda sólida: 65 mm
Tubo redondo hueco: 120 mm
Barra perfilada: 120 x 130 mm
Peso neto 16 kg

Motor de alta potencia de 2.000 W permite cortes rápidos y eficientes, ideal para trabajos exigentes. La carcasa de aluminio y la base reforzada proporcionan durabilidad y estabilidad durante el uso. Versatilidad en cortes, Capaz de cortar diversos perfiles metálicos con precisión.

Peso
neto 16 kg

CORTADORA DE MARMOL 110MM
CORTE MAX 30MM 13000RPM 1240W 110V/60HZ/1F

REF **KZE02-110** COD **145087**



Entrada de energía nominal:
1240W
Diámetro de la hoja: $\Phi 110$ mm
Diámetro de la hoja: $\Phi 20$ mm
Máx. Capacidad de corte: 30mm
Velocidad sin carga: 13000/min

Peso
neto 3,1 kg

SIERRA CIRCULAR 235MM 4100RPM
2000W 110V/60HZ/1F

REF **KMY02-235(110V)** COD **145085**



Potencia nominal 2.000 W
Velocidad sin carga 4.100 rpm
Diámetro del disco 235 mm
Diámetro del agujero del disco 25,4 mm
Ángulo de corte 0° - 50°
Profundidad máxima de corte - 90°: 85 mm
- 45°: 60 mm
Peso neto 6,5 kg

El motor de 2.000 W permite cortes rápidos y eficientes, ideal para trabajos exigentes. La sierra cuenta con un diseño compacto y un agarre cómodo, lo que facilita su uso durante períodos prolongados. Ajuste de ángulo de corte: Permite ajustar el ángulo de corte hasta 50°, ofreciendo versatilidad en los trabajos.

Peso
neto 6,5 kg

SIERRA CIRCULAR 185MM (7-1/4")
5300RPM 1500W 110V/60HZ/1F

REF **KMY07-185(110V)** COD **145084**



Capacidad máxima de corte
0" 64mm, fácil manejo de materiales gruesos.
Potencia alta de 1500W
Ángulo de corte en bisel ajustable de 0-45°
Gran salida de polvo para un corte suave
Diseño de doble mango para ahorro de energía y alta eficiencia

CEPILLO ELÉCTRICO 110MM 16500RPM
840W 110V/60HZ/1F

REF **KMB110(110V)** COD **145031**



Potencia nominal 840 W
Velocidad sin carga 6.500 rpm
Ancho máximo de cepillado 110 mm
Profundidad máxima de cepillado 2 mm
Peso neto 4,2 kg
Diseño ergonómico con agarre antideslizante, posibilidad de conexión a aspiradora para recolección de polvo

Peso neto 4,2 kg

CEPILLO ELÉCTRICO 82MM 16000RPM
500W 110V/60HZ/1F

REF **KMB82** COD **145030**



Entrada de energía nominal: 500W
Velocidad sin carga: 16000/min
Máx. Ancho de cepillado: 82 mm
Máx. Profundidad de cepillado: 1 mm

Peso neto 2,9 kg

REBORDEADORA 6.35MM (1/4")
3000RPM 5A 550W 110V/60HZ/1F

REF **KMP04-6** COD **145040**



Entrada de energía nominal: 550W
Velocidad sin carga: 3000/min
Máx. Diámetro de la fresa: Ø6,35 mm.

Peso neto 1,6 kg

LIJADORA ORBITAL 100X110MM
14000RPM 2A 200W 110V/60HZ/1F

REF **KSB02-100** COD **145060**



Entrada de energía nominal: 200W
Frecuencia de órbitas: 14000 / min
Tamaño de la almohadilla:
100 x 110 mm

Peso neto 1,3 kg

LIJADORA ORBITAL 125MM 12800RPM
3.5A 380W 110V/60HZ/1F

REF **KSA02-125(110V)** COD **145059**



Motor potente de 380W
Cuerpo bajo de 139 mm que permite un manejo óptimo de la herramienta
Ajuste de 6 velocidades para adaptarse a distintas condiciones de trabajo
Sistema de recolección de polvo a través de la base para un entorno de trabajo más limpio
Acción de órbita aleatoria de 2.7 mm para una alta tasa de remoción
Conector externo para aspiradora (diámetro interno: Ø32 mm)
Cuerpo engomado para mayor comodidad al sostener
Interruptor basculante a prueba de polvo

SOPLADORA 56-113CFM (1.6-3.2M3/MIN)
680W 110V/60HZ /1F

REF **KQF32**

COD **146001**

Entrada de energía nominal: 680W
Velo cudad sin carga: 8300-16300/min
Volumen de aire : 56-113 CFM
(1,6-3,2 m³/min)



Peso
neto 1,8 kg

LLAVE IMPACTO 1/2" M12-M20 2000RPM
294NM 340W 110V/60HZ/1F

REF **KPB20C(110V)**

COD **145172**



Potencia nominal 340 W
Velocidad sin carga 1.700 rpm
Frecuencia de impacto 2.000 impactos por minuto
Tamaño del cuadrante 1/2" (12,7 mm)
Par máximo de apriete 294 N-m
Peso neto 3,2 kg
Caja de engranajes Metal
Interruptor
Tipo palanca para inversión de dirección

Diseño ergonómico: Su peso ligero de 3,2 kg y el recubrimiento de goma en la parte frontal permiten un uso prolongado sin causar fatiga. Construcción robusta: La caja de engranajes metálica y el cuerpo de plástico resistente garantizan durabilidad y resistencia en diversas condiciones de trabajo. Versatilidad: Adecuada para trabajos de mantenimiento automotriz, construcción y ensamblaje industrial, donde se requieren altos niveles de torque

Peso
neto 3,2 kg

PISTOLA DE CALOR 50-550°C
1600W 110V/60HZ/1F

REF **KQB03-1600(110V)**

COD **145025**



Potencia nominal 1.600 W
Temperatura ajustable 3 niveles: 50°C, 50-400°C, 50-550°C
Flujo de aire
Bajo: 190-210 L/min
Medio: 190-210 L/min
Alto: 310-350 L/min
Peso neto 0,8 kg
Accesorios incluidos Boquilla plana, boquilla redonda, caja de cartón

Potente motor de 1.600 W: Proporciona un calentamiento rápido y eficiente, ideal para diversas aplicaciones. Tres niveles de temperatura y flujo de aire: Permiten adaptar la herramienta a diferentes necesidades y materiales. Diseño ergonómico y ligero: Facilita su manejo y reduce la fatiga durante el uso prolongado.

Peso
neto 0,8 kg



DCI

RESPALDO MUNDIAL

Más de 60 países avalan nuestra calidad.

DCK

Visitanos en:

 @DCK.TOOLS.COLOMBIA

 DCK TOOLS COLOMBIA

www.dcktools.co

Una marca con el respaldo Capris.
¡Más que solo herramientas!

Importado por Capris Colombia



www.capris.com.co